



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото

Код: 9B103FB129

Краткое описание:

Промышленный кабель связи, разработанный для применения в рамках полевых шин на процессуальном уровне, совместим с шиной ProfiBus. В состав кабеля входят одна витая пара и два силовых элемента. Кабель помещен в двойной экран из алюминиевой фольги и проволочной оплетки, защищен оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение.

1. Витая пара:

- 1.1. Проводник одножильный, неизолированная медь, 0,64 мм, 22 AWG
- 1.2. Материал изоляции: полиолефин
- 1.3. Номинальный внешний диаметр: 2.55 мм

2. Экран:

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%
- 2.2. Проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия 65%

3. Внешняя оболочка:

- 3.1. Материал: ПВХ, не распространяющий горение
- 3.2. Толщина: 1,0 мм
- 3.3. Внешний диаметр: 8,0 мм
- 3.4. Маркировка: по заказу

4. Физические параметры:

- 4.1. Внешний диаметр: 8,0 мм
- 4.2. Вес: 70 кг/км
- 4.3. Минимальный радиус изгиба: 80 мм
- 4.4. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +75°C
- 4.5. Тест огнестойкости: UL 1685

5. Электрические параметры:

- 5.1. Диапазон частот: 1 - 300 МГц
- 5.2. Электроемкость: 28 пФ/м
- 5.3. Максимальное рабочее напряжение: 300 В