



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 6362031104

## **Краткое описание:**

Твинаксиальный кабель состоит из двух изолированных проводников 20AWG, образующих симметричную пару. Проводники защищены общим экраном из алюминиевой фольги и проволочной оплетки. Внешняя оболочка сделана из ПВХ-компаунда, не распространяющего горение, для внутренней прокладки.

### **1. Внутренний проводник:**

- 1.1. Материал: луженая медь
- 1.2. Конструкция: многожильный
- 1.3. Внешний диаметр: 20 AWG

### **2. Диэлектрик:**

- 2.1. Материал: полиэтилен низкой плотности
- 2.2. Внешний диаметр: 2,0 мм

### **3. Внешний проводник:**

- 3.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%
- 3.2. Проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия 55%

## **4. Внешняя оболочка:**

4.1. Материал: ПВХ, не распространяющий горение

4.2. Внешний диаметр: 6,1 мм

4.3. Маркировка: по заказу

## **5. Физические параметры:**

5.1. Общая расчетная масса: 54 кг/км

## **6. Электрические параметры:**

6.1. Волновое сопротивление: 78 Ом

6.2. Коэффициент затухания:

22 дБ/км макс. на частоте 1 МГц

76 дБ/км макс. на частоте 10 МГц

270 дБ/км макс. на частоте 100 МГц

6.3. Сопротивление постоянному току: 34 Ом/км макс.

6.4. Электрическая прочность диэлектрика: 10000 В/мин.

