



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 5M11804103

## **Краткое описание:**

Кабель контроля и пожарной сигнализации для внутренней прокладки. Кабель состоит из четырех проводников 18 AWG, свитых вместе, помещенных в общий экран из алюминиевой фольги и защищенных оболочкой из красного ПВХ-компаунда.

### **1. Основные провода:**

- 1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 1,02 мм, 18 AWG
- 1.2. Изоляция: ПВХ
- 1.3. Внешний диаметр: 1.7 мм (ном.)

### **2. Конструкция кабеля:**

- 2.1. Всего проводов: 4
- 2.2. Цветовая кодировка: Черный x Красный x Серый x Белый

### **3. Общий экран:**

- 3.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

#### **4. Дренажный провод:**

- 4.1. Материал: луженая медь
- 4.2. Размер: 20 AWG
- 4.3. Конструкция: одножильный

#### **5. Внешняя оболочка:**

- 5.1. Материал: огнестойкий ПВХ
- 5.2. Цвет: красный
- 5.3. Толщина: 0,8 мм (ном.)
- 5.4. Внешний диаметр: 5,8 мм (ном.)
- 5.5. Маркировка: по заказу

#### **6. Физические параметры:**

- 6.1. Общая расчетная масса: 64 кг/км (ном.)
- 6.2. Тест огнестойкости: IEC 60331-1, UL 1581 VW-1
- 6.3. Диапазон температур: от -20°C до +80°C

#### **7. Физические параметры:**

- 7.1. Сопротивление постоянному току: 25,0 Ом/км макс. при 20°C
- 7.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В
- 7.3. Диэлектрическая прочность:  
2000 В/1 мин. между проводниками  
1000 В/1 мин. между проводниками и экраном

Copyright © 1997-2010 TELDOR