



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27





Код: 8114804101

## **Краткое описание:**

Удлинительный кабель для термопары, разработанный для систем контроля. Подходит для использования в агрессивных средах. Разработан для использования в диапазоне температур от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$ . Цвет пар и калибровка в соответствии с ANSI MC96.1

### **1. Проводник:**

- 1.1. Материал: сплав типа JX
- 1.2. Конструкция: одножильный
- 1.3. Размер: 16 AWG, 1,29 мм

### **2. Изоляция:**

- 2.1. Материал: этилентетрафторэтилен
- 2.2. Внешний диаметр: 2,1 мм (ном.)

### **3. Конструкция кабеля:**

- 3.1. Всего пар: 4
- 3.2. Шаг скрутки: 60 мм (ном.)
- 3.3. Цветовая кодировка: Белый x Красный

## **4. Индивидуальный экран:**

4.1. Алюминизированная полиэстерная лента 37μ плотностью покрытия 100%

## **5. Дренажный провод:**

- 5.1. Материал: луженая медь
- 5.2. Конструкция: многожильный
- 5.3. Размер: 18 AWG

## **6. Внешняя оболочка:**

- 6.1. Материал: ПВХ, не распространяющий горение
- 6.2. Цвет: черный
- 6.3. Толщина: 1,3 мм (ном.)
- 6.4. Внешний диаметр: 13,0 мм (ном.)
- 6.5. Маркировка: по заказу

## **7. Физические параметры:**

- 7.1. Общая расчетная масса: 235 кг/км (ном.)
- 7.2. Диапазон температур: от -50°C до +105°C

## **8. Электрические параметры:**

- 8.1. Мин. диэлектрическая прочность:  
Изоляция - 2000 В/1 мин. между проводниками

Copyright © 1997-2010 TELDOR