



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 8221891103

Краткое описание:

Кабель состоит из двух проводников, свитых вместе, в общем экране из алюминиевой фольги. Экранированный сердечник защищен внутренней ПВХ оболочкой, влагостойкой лентой из алюминиевой фольги и полиэтилена, не распространяющего горение, черного цвета и внешней оболочкой из светостабилизированного ПВХ красного цвета. Кабель предназначен для внутренней и внешней прокладки.

1. Проводник:

- 1.1. Конструкция: многожильный, луженая медь, 16x0,25 мм (18 AWG)
- 1.2. Изоляция: полиэтилен
- 1.3. Внешний диаметр: 2,2 мм

2. Конструкция пар:

- 2.1. Цветовая кодировка: Черный, Бесцветный

3. Экраны:

- 3.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

4. Дренажный провод:

- 4.1. Материал: луженая медь
- 4.2. Размер: 20 AWG
- 4.3. Конструкция: многожильный

5. Внутренняя оболочка:

- 5.1. Материал: ПВХ
- 5.2. Толщина: 0,7 мм
- 5.3. Внешний диаметр: 6,0 мм
- 5.4. Цвет: желтый

6. Внешняя оболочка:

- 6.1. Материал: светостабилизированный ПВХ компаунд, не распространяющий горение
- 6.2. Внешний диаметр: 12,0 мм
- 6.3. Цвет: красный

7. Физические параметры:

- 7.1. Общая расчетная масса: 150 кг/км (ном.)

8. Электрические параметры:

- 8.1. Сопротивление постоянному току: 25,9 Ом/км макс. при 20°C
- 8.2. Емкость: 80 пФ/м
- 8.3. Скорость распространения: 66%
- 8.4. Рабочее напряжение: 1000 В (действующее значение)

Copyright © 1997-2010 TELDOR