



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 9FS8E2Z106

## **Краткое описание:**

Промышленный кабель связи, совместим с интерфейсом E1В. В состав кабеля входят четыре проводника 0,8 мм и дренажный провод. Сердечник кабеля помещен в экран из алюминиевой фольги, защищен оболочкой из огнестойкого малодымного безгалогенного компаунда.

### **1. Витая пара:**

- 1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 0,8 мм, 20 AWG
- 1.2. Изоляция: полиолефин
- 1.3. Внешний диаметр: 1,53 мм
- 1.4. Цвет: Черный, Красный, Белый, Желтый

### **2. Экран:**

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

### **3. Дренажный провод:**

- 3.1. Материал: луженая медь
- 3.2. Размер: 0,61 мм, 22 AWG
- 3.3. Конструкция: одножильный

#### **4. Внешняя оболочка:**

- 4.1. Материал: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
- 4.2. Внешний диаметр: 6,4 мм
- 4.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

#### **5. Физические параметры:**

- 5.1. Вес: 47 кг/км
- 5.2. Минимальный радиус изгиба: 50 мм
- 5.3. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +65°C
- 5.4. Тест огнестойкости: IEC 60331-1, UL CMG

#### **6. Электрические параметры:**

- 5.1. Сопротивление постоянному току: 35 Ом/км макс. при 20°C
- 6.2. Волновое сопротивление: 100 Ом
- 6.3. Емкость: 100 пФ/м
- 6.4. Диэлектрическая прочность:  
700 В/1 мин. между проводниками  
700 В/1 мин. между проводниками и экраном
- 6.5. Минимальное сопротивление изоляции: 5 ГОм\*км

