



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото

Код: 9887230129

Краткое описание:

Кабель с низким волновым сопротивлением предназначен для передачи данных на низких частотах. Кабель состоит из двух витых пар, индивидуально экранированных алюминиевой фольгой, сплетенных вместе с дренажным проводом. Экранированный сердечник кабеля защищен внешней оболочкой из ПВХ компаунда для внутренней прокладки.

1. Проводник:

- 1.1. Конструкция: многожильный, луженая медь, 7x0,25 мм (22 AWG)
- 1.2. Изоляция: полиолефин

2. Конструкция пар:

- 2.1. Цветовая кодировка: Красный x Черный, Зеленый x Белый
- 2.2. Всего пар: 2

3. Экраны:

- 3.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

4. Дренажный провод:

- 4.1. Материал: луженая медь
- 4.2. Размер: 24 AWG
- 4.3. Конструкция: многожильный

5. Внешняя оболочка:

- 5.1. Материал: огнестойкий ПВХ компаунд
- 5.2. Внешний диаметр: 4,2 мм

6. Физические параметры:

76.1. Общая расчетная масса: 33 кг/км (ном.)

6.2. Мин. радиус изгиба: 30 мм

6.3. Диапазон температур: от -30°C до +65°C

7. Электрические параметры:

7.1. Волновое сопротивление: 45 Ом (ном.)

7.2. Сопротивление постоянному току: 59,0 Ом/км макс. при 20°C

7.3. Макс. коэффициент затухания: 30 дБ/100 м на частоте 10 МГц

7.4. Рабочее напряжение: 230 В (действующее значение)