



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 9PS3Z01XXX

## **Краткое описание:**

Промышленный кабель связи для локальных сетей совместим с шиной ProfiBus. В состав кабеля входит одна витая пара и два силовых элемента. Кабель помещен в двойной экран из алюминиевой фольги и медной оплетки, защищен оболочкой из огнестойкого ПВХ и предназначен для эксплуатации в расширенном диапазоне температур.

### **1. Проводник:**

- 1.1. Конструкция: одножильный, оголенная медь, внешний диаметр 1,0 мм
- 1.2. Изоляция: пористый полиолефин
- 1.3. Внешний диаметр: 2,55 мм (ном.)

### **2. Конструкция пар:**

- 2.1. Цветовая кодировка: Красный x Зеленый
- 2.2. Всего пар: 1

### **3. Экраны:**

- 3.1. Многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди

## **4. Внешняя оболочка:**

- 4.1. Материал: огнестойкий ПВХ-компанд
- 4.2. Цвет: по заказу (см. Справочные данные)

4.3. Толщина: 0,7 мм (ном.)

4.4. Внешний диаметр: 7,2 мм (ном.)

4.5. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

## **5. Физические параметры:**

5.1. Внешний диаметр: 7,2 мм (ном.)

5.2. Общая расчетная масса: 76 кг/км (ном.)

5.3. Мин. радиус изгиба: 150 мм

5.4. Диапазон температур: от -40°C до +80°C

5.5. Тест огнестойкости: IEC 60332-1

## **6. Электрические параметры**

6.1. Сопротивление постоянному току: 24,0 Ом/км макс. при 20°C

6.2. Емкость: 55,0 пФ/м (ном.) при 20°C

6.3. Волновое сопротивление: 100±15 Ом (ном.)

6.4. Макс. коэффициент затухания: 3,0 дБ/км на частоте 39,0 кГц

