



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27





Код: 9828U21122

Краткое описание:

Кабель категории 6А с улучшенными параметрами передачи данных поддерживает широкополосные цифровые приложения с низкой частотой появления ошибочных битов.

Кабель содержит 4 незаземленные витые пары, индивидуально экранированные алюминиевой фольгой, сплетенные вместе, защищенные ПВХ оболочкой для внутренней стационарной прокладки. Параметры кабеля превосходят требования к категории 6А, предъявляемые следующими стандартами: IEC 61156, ISO/IEC-11801 и TIA/EIA-568, RoHS 2002/95/EC.

1. Витая пара:

- 1.1. Проводник: многожильный, неизолированная медь, 7 x 0,17 мм, 23 AWG
- 1.2. Материал изоляции: полиолефин
- 1.3. Номинальный внешний диаметр: 1,00 мм

2. Экран:

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

3. Внешняя оболочка:

1	3.0	3.1	95.0	72.3	98.0	75.3	22.0	20.0	70.0	67.0	85.0	65.0	88.0	68.0
4	5.6	5.8	95.0	63.3	98.0	66.3	25.0	23.0	70.0	67.0	73.0	53.0	76.0	56.0
10	8.7	9.0	95.0	57.3	98.0	60.3	28.0	25.0	70.0	67.0	65.0	45.0	68.0	48.0
20	12.4	12.8	90.0	52.8	93.0	55.8	28.0	25.0	70.0	67.0	59.0	39.0	62.0	42.0
30	15.3	15.8	85.0	50.1	88.0	53.1	27.0	23.8	70.0	67.0	55.4	35.4	58.4	38.4
100	29.0	29.9	80.0	42.3	83.0	45.3	24.0	21.1	67.0	62.5	45.0	25.0	48.0	28.0
150	36.2	37.4	78.0	39.7	81.0	42.7	22.0	18.8	66.0	59.8	41.5	21.5	44.5	24.5
200	42.5	43.8	78.0	37.8	81.0	40.8	21.0	18.0	65.0	58.0	49.0	19.0	52.0	22.0
250	48.2	49.7	75.0	36.3	78.0	39.3	20.0	17.3	63.0	56.5	37.0	17.0	40.0	20.0
300	53.4	55.1	75.0	35.1	78.0	38.1	19.0	17.3	62.0	55.3	35.5	15.5	38.5	18.5
400	63.1	65.1	70.0	33.3	73.0	36.3	19.0	17.3	61.0	53.4	33.0	13.0	36.0	16.0
500	71.9	74.0	70.0	31.8	73.0	34.8	19.0	17.3	59.0	52.0	31.0	11.0	34.0	14.0

Copyright © 1997-2010 TELDOR