




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



## **Краткое описание:**

Круглый гибкий однопарный кабель для патч-кордов (2x24 AWG, UTP, 100 Ом), состоящий из одной неэкранированной витой пары, защищенный оболочкой из ПВХ-компаунда. Кабель предназначен для стационарной или нестационарной прокладки и совместим с плоскими модульными разъемами типа RJ-45.

### **1. Основные провода:**

- 1.1. Проводник: многожильный, оголенная медь, 7x0,20 мм (24 AWG)
- 1.2. Изоляция: полиолефин, номинальный внешний диаметр 0,97 мм

### **2. Конструкция пар:**

- 2.1. Всего пар: 1
- 2.2. Цветовая кодировка: Синий x Белый/Синий

### **3. Внешняя оболочка:**

- 3.1. Материал: ПВХ-компаунд
- 3.2. Цвет: по заказу
- 3.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor
- 3.4. Внешний диаметр: 3,0 мм (ном.)

### **4. Физические параметры:**

- 4.1. Общая расчетная масса: 11 кг/км (ном.)
- 4.2. Тест огнестойкости: UL 1581 VW-1

## **5. Электрические параметры:**

- 5.1. Сопротивление постоянному току: 150 Ом/км макс. при 20°C
- 5.2. Волновое сопротивление:  $100 \pm 15$  Ом в диапазоне 1-100 МГц
- 5.3. Коэффициент затухания: в соответствии с требованиями к парам категории 5