



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 95S05FF01C

Краткое описание:

Симплексный волоконно-оптический кабель TELDOR состоит из оптического волокна в буферном покрытии внешним диаметром 0,9 мм, усиленного диэлектрическими упрочняющими нитями и защищенного огнестойкой ПВХ-оболочкой. Маркировка - по заказу.

1. Применение:

- 1.1. Кабель для локальных сетей, общего применения, внутренней прокладки
- 1.2. Используется для патч-панелей и телекоммуникационных шкафов
- 1.3. Используется для изготовления патч-кордов и пигтейлов

2. Стандарты:

Компания TELDOR сертифицирована по стандарту ISO-9001
EIA/TIA 455
IEC-60794

3. Механические параметры:

- 4.1. Диаметр кабеля: 2,8 мм
- 4.2. Номинальная масса: 7,7 кг/км
- 4.3. Мин. радиус изгиба (монтаж): 42 мм
- 4.4. Мин. радиус изгиба (эксплуатация): 28 мм
- 4.5. Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж): 260 Н
- 4.6. Макс. допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 160 Н
- 4.7. Макс. допустимое раздавливающее усилие: 150 Н/см
- 4.8. Ударопрочность: 1,5 Н*м
- 4.9. Изгибоустойчивость: 10000 циклов
- 4.10. Рабочая температура: от -25°C до +75°C
- 4.11. Температура хранения: от -25°C до +75°C

