




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



## **Краткое описание:**

Облегченный дуплексный волоконно-оптический кабель MiniZIP состоит из двух оптических волокон в безгалогенном буферном покрытии внешним диаметром 0,6 мм, усиленных диэлектрическими упрочняющими нитями, защищенных оболочкой из безгалогенного огнестойкого компаунда (HFFR) и объединенных в сдвоенную конструкцию "восьмеркой".  
Маркировка - по заказу.

## **1. Применение:**

- 1.1. Изготовление патч-кордов, оптимизированных для коннекторов MT-RJ
- 1.2. Изготовление патч-кордов и пигтейлов для патч-панелей
- 1.3. Организация разводки на небольшие расстояния и прямое терминирование

## **2. Стандарты:**

- 2.1. Компания TELDOR сертифицирована по стандарту ISO-9001  
EIA/TIA 455  
IEC-60794

## **3. Механические параметры:**

- 3.1. Диаметр кабеля: 1,8x3,7 мм
- 3.2. Номинальная масса: 7,6 кг/км
- 3.3. Мин. радиус изгиба (монтаж): 27 мм
- 3.4. Мин. радиус изгиба (эксплуатация): 18 мм
- 3.5. Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж): 220 Н
- 3.6. Макс. допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 150 Н
- 3.7. Макс. допустимое раздавливающее усилие: 150 Н/см
- 3.8. Ударопрочность: 1,5 Н\*м
- 3.9. Изгибоустойчивость: 10000 циклов

3.10. Рабочая температура: от -25°C до +75°C  
3.11. Температура хранения: от -25°C до +75°C