



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: F600808100 (95M356A080)

## **Краткое описание:**

Распределительный многобуферный волоконно-оптический кабель состоит из 6-72\* оптических волокон, имеющих цветовую кодировку, каждое волокно защищено буферным покрытием из ПВХ-компаунда, не распространяющего горение, внешний диаметр 0,9 мм. Волокна свиты вокруг диэлектрического центрального силового элемента. Кабель усилен арамидными нитями и защищен ПВХ-оболочкой, не распространяющей горение. \* В кабелях, содержащих более 24 волокон, волокна объединены в 6 подгрупп, имеющих цветовую кодировку и свитых под внешней оболочкой.

## **1. Применение:**

1.1. Полностью диэлектрический кабель для локальных сетей, общего применения, внутренней прокладки

1.2. Оптимизирован для применения в подсистеме магистралей и для прокладки в стояках, в рамках централизованной волоконно-оптической кабельной системы (TSB-72)

1.3. Организация разводки на небольшие и средние расстояния, прокладка в кабель-каналах

## 2. Стандарты:

Компания TELDOR сертифицирована по стандарту ISO-9001  
EIA/TIA 455  
IEC-60794, 60332-3

## 3. Механические параметры:

	<b>6 волокон</b>	<b>8 волокон</b>	<b>12 волокон</b>	<b>18 волокон</b>	<b>24 волокна</b>
Диаметр кабеля:	5,7 мм	6,4 мм	7,1 мм	8,6 мм	10,8 мм
Номинальная масса:	33 кг/км	41 кг/км	54 кг/км	86 кг/км	125 кг/км
Мин. радиус изгиба (монтаж):	86 мм	96 мм	107 мм	129 мм	162 мм
Мин. радиус изгиба (эксплуатация):	57 мм	64 мм	71 мм	86 мм	108 мм
Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж):	1500 Н				
Макс. допустимое растягивающ	900 Н				

ее усилие (эксплуатация):	
Макс. допустимое раздавливающее усилие:	440 Н/см
Ударопрочность:	3,0 Н*м
Изгибоустойчивость:	300 циклов
Рабочая температура:	от -25°C до +75°C
Температура хранения:	от -25°C до +75°C