



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 95A576M04B

Краткое описание:

Тактический распределительный многобуферный волоконно-оптический кабель состоит из 4 оптических волокон в безгалогенном буферном покрытии внешним диаметром 0,9 мм. Волокна обладают цветовой кодировкой. Кабель усилен гидроизолирующими арамидными упрочняющими нитями и помещен в сверхпрочную оболочку из светостабилизированного полиуретанового компаунда черного цвета.

1. Применение:

- 1.1. Тактический военный кабель повышенной прочности
- 1.2. Организация разводки в полевых условиях (с возможностью непосредственного подключения разъема)
- 1.3. Предназначен для эксплуатации при экстремальных температурах и в суровых условиях

2. Стандарты:

Компания TELDOR сертифицирована по стандарту ISO-9001:2000
IEC-60794

3. Механические параметры:

Диаметр кабеля: 6,0 мм

Номинальная масса: 31 кг/км

Мин. радиус изгиба (монтаж): 60 мм

Мин. радиус изгиба (эксплуатация): 30 мм

Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж): 2700 Н

Макс. допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 1600 Н

Макс. допустимое раздавливающее усилие: 800 Н/см

Изгибоустойчивость: 10000 циклов

Ударопрочность: 2,2 Н*м

Рабочая температура: от -60°C до +85°C

Температура хранения: от -60°C до +85°C

