



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 8742004109

Краткое описание:

Кабель управления и контроля, разработанный для систем управления в соответствии со статьей 725 NEC, класс 1, раздел 2 для использования в агрессивных средах. Кабель обладает техническими характеристиками: 300 В/90°C.

1. Проводник:

- 1.1. Материал: оголенная медь
- 1.2. Конструкция: многожильный, 7-жильный концентрический повив (по ASTM B-8, класс B)
- 1.3. Размер: 20 AWG, 7x0,32 мм

2. Изоляция:

- 2.1. Материал: огнестойкий ПВХ (BS 6746, тип 5)
- 2.2. Толщина: 0,4 мм (ном.)
- 2.3. Внешний диаметр: 1,75 мм (ном.)

3. Конструкция пар:

- 3.1. Шаг скрутки: 50 мм (ном.)
- 3.2. Цветовая кодировка: Белый x Черный
- 3.3. Идентификация пар: напечатанный номер на одном проводе каждой пары

3.4. Индивидуальный экран: 23μ полиэфирная алюминиевая фольга плотностью покрытия 100%, находящаяся в плотном контакте с многожильным дренажным проводником 22 AWG (7x0,25 мм) из луженой меди

4. Конструкция сердечника:

- 4.1. Всего пар: 4
- 4.2. Скрутка: 4 пары свиты вместе с сигнальным проводом
- 4.3. Соединительная лента: полиэстер, 12μ

5. Общий экран:

5.1. Полиэфирная алюминиевая фольга 23μ плотностью покрытия 100% находится в плотном контакте многожильным луженым дренажным проводником 20 AWG (7x0,32 мм).

6. Внешняя оболочка:

- 6.1. Материал: огнестойкий ПВХ (BS 6746, тип 9)
- 6.2. Цвет: серый, RAL 7005
- 6.3. Толщина: 1,3 мм (ном.)
- 6.4. Внешний диаметр: 10,7 мм (ном.)
- 6.5. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

7. Физические параметры:

- 7.1. Общая расчетная масса: 152,0 кг/км (ном.)
- 7.2. Радиус изгиба: 63 мм мин.

8. Электрические параметры:

- 8.1. Сопротивление постоянному току: 35,9 Ом/км макс. при 20°C
- 8.2. Мин. диэлектрическая прочность:
Изоляции - 2000 В/1 мин. между проводниками
Оболочки - 5000 В/1 мин.

Copyright © 1997-2010 TELDOR