




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 8561801104

Краткое описание:

Кабель управления и контроля, разработанный для систем управления в соответствии со статьей 725 NEC, класс 1, раздел 2 для использования в агрессивных средах. Кабель обладает техническими характеристиками: 300 В/90°C.

1. Проводник:

- 1.1. Материал: оголенная медь
- 1.2. Конструкция: многожильный, 7-жильный концентрический повив (по ASTM B-8, класс B)
- 1.3. Размер: 18 AWG, 7x0,40 мм

2. Изоляция:

- 2.1. Материал: огнестойкий ПВХ (BS 6746, тип 5)
- 2.2. Толщина: 0,4 мм (ном.)
- 2.3. Внешний диаметр: 2,0 мм (ном.)

3. Конструкция сердечника:

- 3.1. Всего пар: 1
- 3.2. Шаг скрутки: 50 мм (ном.)
- 3.3. Цветовая кодировка: Белый x Черный

4. Общий экран:

4.1. Полиэфирная алюминиевая фольга 23μ плотностью покрытия 100% находится в плотном контакте многожильным луженым дренажным проводником 20 AWG (7x0,32 мм).

5. Внутренняя оболочка:

- 5.1. Материал: огнестойкий ПВХ (BS 6746, тип 9)
- 5.2. Цвет: по заказу
- 5.3. Толщина: 0,90 мм (ном.)
- 5.4. Внешний диаметр: 5,9 мм (ном.)

6. Бронированная спиральная оплетка:

- 6.1. Материал: проволока из мягкой отожженной гальванизированной стали
- 6.2. Размер: 0,9 мм (ном.)
- 6.3. Плотность покрытия: 98% (ном.)
- 6.4. Конструкция: обмотка вокруг внутренней оболочки

7. Внешняя оболочка:

- 7.1. Материал: огнестойкий ПВХ (BS 6746, тип 9)
- 7.2. Цвет: синий, RAL 5015
- 7.3. Толщина: 0,90 мм (ном.)
- 7.4. Внешний диаметр: 9,5 мм (ном.)
- 7.5. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

8. Физические параметры:

- 8.1. Общая расчетная масса: 200,0 кг/км (ном.)
- 8.2. Радиус изгиба: 115 мм мин.

9. Электрические параметры:

- 9.1. Сопротивление постоянному току: 22,0 Ом/км макс. при 20°C
- 9.2. Мин. диэлектрическая прочность:
Изоляции - 2000 В/1 мин. между проводниками
Оболочки - 5000 В/1 мин.

Copyright © 1997-2010 TELDOR