



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото

Код: 33H1505105

## **Краткое описание:**

Кабель состоит из пяти гибких проводников сечением 1,5 мм<sup>2</sup> в изоляции из безгалогенного огнестойкого компаунда (HFFR), свитых вместе и защищенных оболочкой из безгалогенного огнестойкого компаунда (HFFR) для внутренней прокладки в сухих или влажных условиях.

### **1. Основные провода:**

- 1.1. Материал: оголенная медь
- 1.2. Конструкция: 28x0,25 мм (ном.), сечение 1,5 мм<sup>2</sup>

### **2. Изоляция:**

- 2.1. Материал: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)
- 2.2. Толщина: 0,4 мм (ном.)
- 2.3. Внешний диаметр: 2,4 мм (ном.)
- 2.4. Цветовая кодировка: 4 Черных нумерованных + 1 Желтый/Зеленый

### **3. Конструкция сердечника:**

- 3.1. Пять проводов свиты вместе

### **4. Внешняя оболочка:**

- 4.1. Материал: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)
- 4.2. Толщина: 0,70 мм (ном.)
- 4.3. Внешний диаметр: 8,1 мм (ном.)
- 4.4. Цвет: желтый, RAL 1021
- 4.5. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

### **5. Физические параметры:**

- 5.1. Общая расчетная масса: 140 кг/км (ном.)

5.2. Диапазон температур: от -25°C до +70°C  
5.3. Тест огнестойкости: IEC 60332-1

## **6. Электрические параметры:**

- 6.1. Сопротивление постоянному току: 14,0 Ом/км макс. при 20°C
- 6.2. Макс. допустимое напряжение: 300/500 В
- 6.3. Диэлектрическая прочность: 2000 В/1 мин. между проводниками