




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 7005003109

Краткое описание:

Кабель состоит из трех проводников, свитых вместе и защищенных оболочкой из мягкого ПВХ-компаунда. Данный кабель имеет многожильные проводники и может быть использован для нестационарной прокладки.

1. Основные провода:

- 1.1. Проводник: многожильный, луженая медь, 7x0,25 мм, 22 AWG
- 1.2. Изоляция: ПВХ, 1,35 мм (ном.)

2. Конструкция сердечника:

- 2.1. Всего проводов: 3
- 2.2. Цветовая кодировка: Черный, Красный, Зеленый
- 2.3. Скрутка: все провода свиты вместе с разделительной лентой

3. Внешняя оболочка:

- 3.1. Материал: мягкий ПВХ-компаунд
- 3.2. Цвет: серый, RAL 7005

3.3. Толщина: 0,6 мм (ном.)

3.4. Внешний диаметр: 4,1 мм (ном.)

3.5. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

4. Физические параметры:

4.1. Общая расчетная масса: 24 кг/км (ном.)

5. Электрические параметры:

5.1. Сопротивление постоянному току: 62,3 Ом/км макс. при 20°C

5.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В (действующее значение)

5.3. Диэлектрическая прочность: 1500 В/1 мин. между проводниками

5.4. Скорость распространения: 45% (ном.)

