




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 5C22001103

Краткое описание:

Кабель контроля и пожарной сигнализации для внутренней прокладки. Кабель состоит из двух проводников 20 AWG, свитых вместе, помещенных в общий экран из проволочной оплетки и защищенных оболочкой из красного ПВХ-компаунда.

1. Основные провода:

- 1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 0,81 мм, 20 AWG
- 1.2. Изоляция: ПВХ
- 1.3. Внешний диаметр: 1,35 мм (ном.)

2. Конструкция кабеля:

- 2.1. Всего проводов: 2
- 2.2. Цветовая кодировка: Синий x Красный
- 2.3. Шаг скрутки: 50 мм

3. Общий экран:

- 3.1. Проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия 80%

4. Дренажный провод:

- 4.1. Материал: луженая медь
- 4.2. Размер: 20 AWG
- 4.3. Конструкция: многожильный

5. Внешняя оболочка:

- 5.1. Материал: огнестойкий ПВХ
- 5.2. Цвет: красный
- 5.3. Толщина: 0,6 мм (ном.)
- 5.4. Внешний диаметр: 4,5 мм (ном.)
- 5.5. Маркировка: по заказу

6. Физические параметры:

- 6.1. Общая расчетная масса: 33 кг/км (ном.)
- 6.2. Тест огнестойкости: IEC 60331-1, UL 1581 VW-1
- 6.3. Диапазон температур: от -15°C до +70°C

7. Электрические параметры:

- 7.1. Сопротивление постоянному току: 36,0 Ом/км макс. при 20°C
- 7.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В
- 7.3. Диэлектрическая прочность:
1000 В/1 мин. между проводниками
- 7.4. Минимальное сопротивление изоляции: 100 Ом*км

Copyright © 1997-2010 TELDOR