



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 6F21510103

Краткое описание:

Кабель контроля и пожарной сигнализации для внутренней и внешней прокладки. Кабель состоит из десяти витых пар с сечением проводника 1,5 мм², защищенных внутренней и внешней оболочкой из красного ПВХ-компаунда.

1. Основные провода:

- 1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 1,38 мм
- 1.2. Изоляция: ПВХ
- 1.3. Внешний диаметр: 2,6 мм (ном.)

2. Конструкция кабеля:

- 2.1. Всего проводов: 20
- 2.2. Всего пар: 10
- 2.2. Цветовая кодировка: Черный x Красный

3. Внутренняя оболочка:

- 3.1. Материал: огнестойкий ПВХ
- 3.2. Толщина: 0,8 мм
- 3.3. Внешний диаметр: 19,5 мм
- 3.4. Цвет: Красный

4. Внешняя оболочка:

- 4.1. Материал: светостабилизированный огнестойкий ПВХ
- 4.2. Цвет: красный
- 4.3. Толщина: 1,8 мм (ном.)
- 4.4. Внешний диаметр: 23,0 мм (ном.)
- 4.5. Маркировка: по заказу

5. Физические параметры:

- 5.1. Общая расчетная масса: 635 кг/км (ном.)
- 5.2. Тест огнестойкости: IEC 60332-3, IEEE 383
- 5.3. Диапазон температур: от -15°C до +70°C

6. Электрические параметры:

- 6.1. Сопротивление постоянному току: 12.1 Ом/км макс. при 20°C
- 6.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В
- 6.3. Диэлектрическая прочность:
2000 В/1 мин. между проводниками

