



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото



Код: 6F21810103

## **Краткое описание:**

Кабель контроля и пожарной сигнализации для внутренней и внешней прокладки. Кабель состоит из 10 витых пар 18 AWG, свитых вместе и защищенных внутренней и внешней оболочкой из красного ПВХ-компаунда.

### **1. Основные провода:**

- 1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 1,02 мм, 18 AWG
- 1.2. Изоляция: ПВХ, 0,6 мм
- 1.3. Внешний диаметр: 2,3 мм (ном.)

### **2. Конструкция кабеля:**

- 2.1. Всего проводов: 20
- 2.2. Всего пар: 10
- 2.2. Цветовая кодировка: Белый x Красный, Белый x Синий, Белый x Оранжевый, Белый x Коричневый, Белый x Черный

### **3. Внутренняя оболочка:**

- 3.1. Материал: огнестойкий ПВХ
- 3.2. Толщина: 0,7 мм
- 3.3. Внешний диаметр: 17,0 мм

3.4. Цвет: Красный

#### **4. Внешняя оболочка:**

- 4.1. Материал: светостабилизированный огнестойкий ПВХ
- 4.2. Цвет: красный
- 4.3. Толщина: 1,8 мм (ном.)
- 4.4. Внешний диаметр: 21,0 мм (ном.)
- 4.5. Маркировка: по заказу

#### **5. Физические параметры:**

- 5.1. Общая расчетная масса: 470 кг/км (ном.)
- 5.2. Тест огнестойкости: IEC 60331-1, UL 1581 VW-1
- 5.3. Диапазон температур: от -20°C до +80°C

#### **6. Электрические параметры:**

- 6.1. Сопротивление постоянному току: 24,5 Ом/км макс. при 20°C
- 6.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В
- 6.3. Электрическая емкость: 100 пФ/м
- 6.4. Минимальное сопротивление изоляции: 100 Мом\*км
- 6.5. Диэлектрическая прочность:  
2000 В/1 мин. между проводниками

Copyright © 1997-2010 TELDOR