



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27





Код: 8095004101

Краткое описание:

Кабель состоит из четырех проводников, свитых вместе, помещенных в общий экран и защищенных оболочкой из мягкого огнестойкого ПВХ-компаунда. Данный кабель имеет многожильные проводники и может быть использован для стационарной и нестационарной прокладки, а также для прокладки непосредственно в грунт.

1. Основные провода:

- 1.1. Проводник: многожильный, луженая медь, 7x0,25 мм, 22 AWG
- 1.2. Изоляция: ПВХ, 1,35 мм (ном.)

2. Экран:

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

3. Дренажный провод:

- 3.1. Материал: луженая медь
- 3.2. Размер: 22 AWG
- 3.3. Конструкция: многожильный

4. Внутренняя оболочка:

- 4.1. Материал: огнестойкий ПВХ-компанд
- 4.2. Внешний диаметр: 4,8 мм
- 4.3. Цвет: Серый

5. Внешняя оболочка:

- 5.1. Материал: мягкий огнестойкий ПВХ-компанд
- 3.2. Цвет: Черный
- 3.3. Толщина: 1,2 мм
- 3.4. Внешний диаметр: 7,2 мм
- 3.5. Маркировка: по заказу

6. Физические параметры:

- 6.1. Общая расчетная масса: 24 кг/км (ном.)
- 6.2. Диапазон температур: от -30°C до +80°C

7. Электрические параметры:

- 7.1. Сопротивление постоянному току: 62,3 Ом/км макс. при 20°C
- 7.2. Макс. допустимое напряжение: 300 В (действующее значение)
- 7.3. Диэлектрическая прочность: 1500 В/1 мин. между проводниками
- 7.4. Скорость распространения: 45% (ном.)

Copyright © 1997-2010 TELDOR