



Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

Нет фото

Код: 8008761149

Краткое описание:

Кабель состоит из одной изолированной витой пары в общем экране из алюминиевой фольги. Сердечник защищен внешней оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, серого цвета. Кабель предназначен для внутренней прокладки.

1. Основные провода:

- 1.1. Проводник: многожильный, луженая медь, 7x0,25 мм, 22 AWG
- 1.2. Изоляция: полиэтилен, 4,5 мм (ном.)

2. Конструкция сердечника:

- 2.1. Всего проводов: 2
- 2.2. Цветовая кодировка: Черный, Прозрачный

3. Экран:

- 3.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

4. Дренажный провод:

- 4.1. Материал: луженая медь
- 4.2. Размер: 22 AWG
- 4.3. Конструкция: многожильный

5. Внешняя оболочка:

- 5.1. Материал: ПВХ, не распространяющий горение
- 5.2. Цвет: по заказу
- 5.3. Внешний диаметр: 4,5 мм (ном.)

6. Физические параметры:

6.1. Общая расчетная масса: 22,5 кг/км (ном.)

7. Электрические параметры:

7.1. Сопротивление постоянному току: 62,3 Ом/км макс. при 20°C

7.2. Емкостное сопротивление: 79 пФ/м

7.3. Макс. допустимое напряжение: 300 В (действующее значение)

7.4. Диэлектрическая прочность: 1500 В/1 мин. между проводниками

7.5. Скорость распространения: 66% (ном.)))